

WACHS-ENTSEUCHUNGSKESSEL 3-wandig 160L 200L 300L 500L

Stückwachs schmelzen / klären / professionell entseuchen



**Innenkessel ES / Ölbad / Außenmantel St / Isolierung / Schutzmantel
Temperaturregelung 20 – 150°C, Heizkörper-Schutzschaltung
Wachsbad-Temperatur-Kontrolle**

Typen:

- 44038000 Wachs-Entseuchungskessel 160L/3kW
- 44038010 Wachs-Entseuchungskessel 200L/3kW
- 44038020 Wachs-Entseuchungskessel 300L/2x3kW
- 44038030 Wachs-Entseuchungskessel 500L/2x3kW

蜜蠟溶解裝置

WACHS ENTSEUCHEN

Wax meltig/cleaning/desinfecting

Seite 2: Beschreibung, Abmessungen

B 43



06/08

STEFAN PUFF GESMBH - NEUHOLDAUGASSE 36 A-8010 GRAZ

O 44038000 - 44038030

TEL +43/316/811281-0, Fax +43/316/811281-8

biene@puff.co.at

www.puff.co.at

Fortsetzung von Seite 1

Wachs-Entseuchungskessel 3-wandig Kesselinhalt 160L 200L 300L 500L

Beschreibung

Die gute Wärmedämmung, die über Doppelthermostat und Schutz gesteuerte Heizung und schließlich die direkte Wachsbad-Temperatur-Kontrolle sind Garantien für Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit und zuverlässige Entseuchung.

Am Kessel sind seitlich 2 in der Höhe versetzte Wachsabläufe angebracht, mit dem höher liegendem wird das Wachs abgelassen, mit dem tiefer liegendem der verschmutzte Bodensatz.

Bei der Inbetriebnahme wird der Raum zwischen Innenkessel und Außenmantel mit dem mitgelieferten Wärmeträgeröl bis 20cm unter dem Kesselrand gefüllt.

Ausführliche Arbeits-Anweisungen zum Klären und Entseuchen mit Zeit- und Temperaturangaben sowie ein Elektroschaltplan werden der Lieferung beigelegt.

Abmessungen

Inhalt	innen D	außen D	Höhe
160 L	620 mm	725 mm	750 mm
200 L	620 mm	725 mm	900 mm
300 L	750 mm	855 mm	950mm
500 L	750 mm	855 mm	1380 mm

蜜蠟溶解裝置

WACHS ENTSEUCHEN

Wax meltig/cleaning/desinfecting